

Bludex GbR

**Herstellung von Edelstahlbrunnen & Feuerstellen
Handel mit Pflanzen & Dekoartikeln**

Anleitung für klein Modelle – Indoor

Stellen Sie den Brunnen an die gewünschte Stelle. Ins Beet einlassen, auf die Terrasse oder in den Innenbereich.

1. Holen Sie den Stecker von der Pumpe und den Trafo aus dem Becken. Wichtig ist bei dem Trafo, dass er im Schatten ist (abgedeckt). Die Stecker sind wasserdicht.
2. Befüllen Sie das Becken mit Wasser. Wichtig im Innenbereich ist nur destilliertes Wasser. Im Außenbereich ist die beste Möglichkeit, mit Regenwasser zu arbeiten. Achten Sie darauf, dass kein Eisen- oder kalkhaltiges Wasser verwendet wird. Sie können bei kalkhaltigem Wasser auch mit Kukident arbeiten.
3. Schauen, ob der Brunnen gerade steht.
4. Schließen Sie den Strom an.
5. Aus der Säule kommt ein Schlauch, der zur Pumpe führt. An der Pumpe befindet sich das Rädchen, um die Wasserhöhe einstellen zu können. Ganz klein sind ein + und ein – zu erkennen. Je nach Modell ist ein Ventil für die Einstellung vorhanden.

Wenn die gewünschte Höhe eingestellt ist, kann der Brunnen mit Steinen abgedeckt werden.

7. Das Becken im Winter (Herbst vor dem Frost) bis 2 cm unter den Beckenrand füllen. Sie können den Brunnen bei leichtem Frost laufen lassen. Bei starkem Frost das Becken wieder auffüllen und die Pumpe ausstellen.
Die Pumpe kann auch in einem Behälter mit Wasser frostfrei überwintert werden. Unsere Indoormodelle müssen im Winter leer gemacht werden. Der Brunnen kann auch als Raumbefeuchter in den Innenbereich gestellt werden.
8. Schauen Sie immer, dass das Becken mit Wasser gefüllt ist. Wenn kaum Wasser vorhanden ist, kann die Pumpe trocken laufen. Die Garantie der Pumpe und des Trafos ist 2 Jahre. Auf die Beleuchtung gibt es keine Garantie. Wird aber nach kurzer Leuchtdauer kostenlos getauscht.
9. Wenn die Kabel-LED getauscht werden muss, schrauben Sie die Verbindung zur Pumpe los. Ziehen Sie die LED mit Schlauch und Kabel raus. Zum Einsetzen befestigen Sie das Kabel an einem Stab mit Klebeband. Führen Sie nun den Stab mit dem Kabel bis unten durch. Lösen Sie nun das Klebeband und ziehen den Stab nach oben wieder heraus. Führen Sie den Stab in den Schlauch. So lässt es sich einfacher durch die untere Öffnung der Kugel führen.

Wenn Sie noch Fragen haben, melden Sie sich gerne bei uns.

PLZ Ort: 47613 Kevelaer
Postfach: 1313
Strasse: Händelstrasse 12
Telefon: 02832 / 6047 Mobil: 0172 / 2436897
Telefax: 02832 / 70731 0172 / 6910683
e-mail: tebarts@t-online.de